

UNILUX

Artikelnummer 400124562
Marke UNILUX
Artikelname Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz
 extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung



Produktart Lampe **Serie** Strata
Farbe schwarz
Garantie (in Monaten) 24 **Batterie** Falsch
Bedienungsanleitung Richtig

LOGISTISCHE DATEN

Herkunftsland China **Artikel Warecode** 94052040
Verpackungsart Karton

	Einheit	Pack	Karton	Lage	Palette
Anzahl der Einheiten	1		6	12	72
Länge (cm)	88		90	0	120
Breite (cm)	14		16	0	80
Höhe (cm)	6		38	0	111
Bruttogewicht (g)	1067		7300	0	102600
EAN Nummer	3595560029525		3595560029532		3595560029549

Artikelbeschreibung

Diese Schreibtischleuchte der neusten Generation ermöglicht dank ihres langgezogenen Kopfes eine besonders breite Lichtstreuung. Die asymmetrische Lichtverteilung sorgt für eine optimale Ausleuchtung großer Tischflächen und vermeidet zugleich Blendeffekte. Ein Lichtsensor reagiert auf Veränderungen des Umgebungslichts und passt die Beleuchtung automatisch an – für stets optimalen Sehkomfort. Über zwei Berührungsschalter auf dem Leuchtenkopf lassen sich Lichtintensität und -farbe stufenlos individuell regulieren und je nach Tätigkeit verändern. STRATA wird mit einer Befestigungsklemme aus Stahl mit Schraubfixierung auf die Schreibtischplatte montiert, für eine Plattenstärke bis 8 cm. Dank des flexibel biegbaren gummibeschichteten Armendes lässt sich der Leuchtenkopf oberhalb des Monitors ausrichten und in einer Höhe zwischen 45 und 70 cm variieren. Durch die schlanke Formgebung fügt sich die Leuchte dezent in jede Schreibtischumgebung ein und ist mit jedem Einrichtungsstil kombinierbar.

Produktmerkmale

- Schreibtischleuchte mit besonders breiter Lichtverteilung von oberhalb des Monitors
- Lichtsensor steuert automatische Anpassung der Beleuchtung an das Umgebungslicht
- Klemmbefestigung zur platzsparenden Montage hinter dem Bildschirm
- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar, Leistung: 12,7 W, mittlere Nennlebensdauer: 50.000 Stunden
- Lichtstärke: 1.170 Lux bei 50 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3.000 bis 6.000 K
- gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h, Lichtausbeute: 100 lm/W,
- Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)
- Ausrichtung biegbares Armende, Schalter oben auf dem Leuchtenkopf
- Kabellänge: 200 cm
- Material: Aluminium, Gummibeschichtung, Stahl