

**Produktdatenblatt**

**12. Dezember 2019**

Produkt		
<b>Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
<b>Permanentmarker Maxx 250</b>		Permanentmarker mit Keilspitze, Strichstärke 2+7mm, Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz u.v.m., *Gehäuse zu 95% aus Recycling-Kunststoff.
<u>Artikel Nummer</u>	<u>Schreibfarbe</u>	<u>Interne Nummer</u>
125001	schwarz	422819
125002	rot	422820
125003	blau	422821
125004	grün	422822














  


Abbildung: Permanentmarker Maxx 250, Schreibfarbe blau, Art.-Nr. 125003

Bestandteile		
<b>Gehäuse:</b>	<b>Tinte:</b>	
<b>Verarbeitete Materialien:</b>	<b>Füllmenge pro Stift:</b>	5,52g
Polypropylen (Recycling-Granulat) Polyester	Tinte hergestellt auf Alkoholbasis. Enthält Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung	
<b>Gehäuse:</b>	<b>Tinte:</b>
<b>Gefährliche Bestandteile</b> Keine nach EU-Richtlinien	Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent.  <b>Schreibfarbe schwarz</b> <b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b> 1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2 25-50% 1-Propanol CAS 71-23-8 25-50%

	<p><b>Einstufung des Gemischs:</b></p> <p> GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p> GHS05 Ätzwirkung Eye. Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p> GHS07 STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</p> <p><b>Schreibfarbe rot</b></p> <p><b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol 50-100%</td> <td>CAS 107-98-2</td> </tr> <tr> <td>1-Propanol 25-50%</td> <td>CAS 71-23-8</td> </tr> <tr> <td>C.I. Solvent Yellow 82 2,5-10%</td> <td>CAS 85029-58-9</td> </tr> <tr> <td>C.I. Solvent Red 49 ≤2,5%</td> <td>CAS 509-34-2</td> </tr> </table> <p><b>Einstufung des Gemischs:</b></p> <p> GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p> GHS05 Ätzwirkung Eye. Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p> GHS07 Skin Sens. 1/H317 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen, STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3/ H412 H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p><b>Schreibfarbe blau</b></p> <p><b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1-Methoxy-2-propanol 50-100%</td> <td>CAS 107-98-2</td> </tr> </table>	1-Methoxy-2-propanol 50-100%	CAS 107-98-2	1-Propanol 25-50%	CAS 71-23-8	C.I. Solvent Yellow 82 2,5-10%	CAS 85029-58-9	C.I. Solvent Red 49 ≤2,5%	CAS 509-34-2	1-Methoxy-2-propanol 50-100%	CAS 107-98-2
1-Methoxy-2-propanol 50-100%	CAS 107-98-2										
1-Propanol 25-50%	CAS 71-23-8										
C.I. Solvent Yellow 82 2,5-10%	CAS 85029-58-9										
C.I. Solvent Red 49 ≤2,5%	CAS 509-34-2										
1-Methoxy-2-propanol 50-100%	CAS 107-98-2										

	<p>1-Propanol 25-50% CAS 71-23-8</p> <p>n-Alkylbenzolsulfonsäure 2,5-10 % CAS 85536-14-7</p> <p>C.I. Solvent Blue 51 2,5-10% CAS 68411-04-1</p> <p>C.I. Solvent Violet 8 ≤2,5% CAS 561-41-1</p> <p><b>Einstufung des Gemischs:</b></p> <p> GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p> GHS05 Ätzwirkung Eye. Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p> GHS07 Skin Irrit.2/H315 H315 Verursacht Hautreizungen. STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</p> <p><b>Schreibfarbe grün</b></p> <p><b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b></p> <p>1-Methoxy-2-propanol 50-100% CAS 107-98-2</p> <p>1-Propanol 25-50% CAS 71-23-8</p> <p>Basic Yellow 37 ≤2,5% CAS 6358-36-7</p> <p>C.I. Basic Blue 7 ≤1,0% CAS 2390-60-5</p> <p><b>Einstufung des Gemischs:</b></p> <p> GHS02 Flamme Flam. Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p> GHS05 Ätzwirkung Eye. Dam. 1/H318 H318 Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p> GHS07 STOT SE 3/H336 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aqatic Chronic 3/H412</p>
--	---

	H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
<b>Flammpunkt:</b> Entfällt, Schmelzpunkt >120°C	<b>Flammpunkt:</b> 23°C
<b>Löslichkeit in Wasser:</b> unlöslich	<b>Löslichkeit in Wasser:</b> Nicht bzw. wenig mischbar
<b>Hinweis:</b> Die Kunststoffe sind cadmiumfrei eingefärbt.	<b>Hautkontakt:</b> Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.
<b>Löschmittel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasser</li> <li>• CO<sub>2</sub></li> <li>• Trockenlöschmittel</li> <li>• Schaum</li> </ul>	<b>Verschlucken:</b> Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
	<b>Nach Augenkontakt:</b> Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10-15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.
	<b>Geruch:</b> Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.
<b>Entsorgung:</b> Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	<b>Entsorgung:</b> <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.

