

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ

18V • max. 64 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Kraftvolles, allgemein einsetzbares Gerät zum Schrauben und Bohren

Kraftvoller 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.



LXT, XPT

Technische Details

Bohrleistung in Stahl

Bohrfutterspannweite Schalldruckpegel (L_{DA})

K-Wert Geräusch

Bohren in Metall

Akkusvstem LXT 18 V Akkuspannung Akkutyp Li-ion Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 0 - 1900 min⁻¹ Drehmoment hart/weich 62 / 36 Nm Drehmomenteinstellungen 21 Blockierdrehmoment 64 Nm Bohrleistung in Holz 38 mm Bohrleistung in Holz 38 mm (Schneckenbohrer) Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 60 mm

> 13 mm 1,5 - 13 mm

75 dB(A)

 \leq 2,5 m/s²

3 dB(A)

Spezifikationen

- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Mit LED-Licht
- Mit 2-Gang-Getriebe f
 ür eine hohe Drehzahl
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz

EAN 0088381813655

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s²

Vibrationswerte, Bohren in Metall

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2

Schraube M4x12

ا ا

346317-0 Einhängebügel

Ø

450128-8

Kontaktschutzkappe LXT

784637-8

PH/LS Doppelbit

821550-0

MAKPAC Gr. 2

4

837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B (2x) Akku BL1830B

DC18RC

Schnellladegerät DC18RC

