

Heißluftgebläse

HG5030K

1.600 W • 300-500 l/min • 350/500°
C

Heißluftgebläse mit zwei Temperaturstufen und Luftstromstärken

Ein standardmäßiges 1.600 W Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens. Das Heißluftgebläse hat zwei Temperaturstufen und Luftstromstärken.



■ Technische Details

Leistungsaufnahme	1600 W
Max. Fördermenge	300 / 500 L/min
Temperaturbereich	350 - 500 °C
Temperaturbereich	500 °C
Einstellbare Temperatur	✓
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Gewicht ohne Kabel	0,56 kg
Produktabmessung (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm
Länge des Netzkabels	2,0 m

■ Spezifikationen

- Temperatureinstellung für viele Anwendungen
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit Überhitzungsschutz

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

PR00000028
Glasschutzdüse



PR00000029
Breitschlitzdüse



PR00000030
Reflektordüse



PR00000031
Reduzierhülse



PR00000123
Transportkoffer

