

Akku- Schlagbohrschrauber HP333DSAX1

12V max. • max. 34 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Umfangreiches Zubehörsortiment im Deckel des Transportkoffers:

Bits, Länge 25 mm:

2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3

1xT10, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30, 1xT40

1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5, 2xSL6.5

Bits, Länge 50 mm:

1xPH2, 1xPH3, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xT20, 1xT30, 1xSL5.5, 1xSL6.5

1x Bithalter magnetisch

1x Senker

1x Flachfräsbohrer 16 mm

1x Flachfräsbohrer 20 mm



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	12 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Blockierdrehmoment	34 Nm
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 6750 / 25500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	21 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrleistung mit Flachfräsbohrern	20 mm
Bohrleistung mit Lochsägen	42 mm
Aufnahme	3/8 "
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm

Spezifikationen

- Ideal für Arbeiten in engen Räumen und Überkopfanwendungen
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381873055

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

784244-7
Doppelbit PH2



346909-5
Einhängebügel



821697-0
Transportkoffer



251314-2
Schraube M4x12



456128-6
Kontaktschutzkappe CXT



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1021B (2x)
Akku BL1021B



DC10SB
Schnellladegerät DC10SB

